

## ÉCHELLE À COULISSE DEUX PLANS

### UTILISATION

L'échelle à coulisse deux plans VECTALADDER® est la solution adaptée pour tout accès en hauteur temporaire. Elle permet l'accès à la maintenance d'ascenseur et aux toitures depuis une cage d'escalier. L'échelle est munie de semelles antidérapantes et de crochets lui permettant de se stabiliser à une barre d'accroche.

### NORMES

**NF EN 131**
**NF EN 131-2**

### AVANTAGES

- > Économique
- > Stable
- > Délais courts

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : Aluminium 6063 T5
- **Montant** : 65 x 24 mm
- **Barreau antidérapant** : 30 x 30 mm sertis
- **Entraxe entre les barreaux** : 280 mm
- Crochet pour barre d'accroche section Ø30 mm  
(autres dimensions sur demande)

### DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Réf.	Longueur pliée	Longueur dépliée	Echelons	Poids
02682	1720 mm	2521 mm	6	7,00 kg
03042	2000 mm	3081 mm*	7	8,50 kg
02683	2280 mm	3641 mm*	8	9,50 kg
02684	2560 mm	4201 mm*	9	10,50 kg
03043	2840 mm	4761 mm*	10	11,50 kg
03044	3120 mm	5321 mm*	11	12,50 kg
03086	3400 mm	5881 mm*	12	13,50 kg
03087	3680 mm	6441 mm*	13	14,50 kg



Crochets pour barre d'accroche section Ø30 mm.

### PRODUITS ASSOCIÉS

Antivol Aluminium pour échelle + cadenas


 Réf : 0734101  
Réf : 0700002

Barre d'accroche



Réf : VL02

 Crosse de sortie simple fixation en applique  
(seule ou par paire)

 Réf : CD1 (seule)  
CD2-BA (la paire)

 Crosse de sortie cintrée fixation en applique  
(seule ou par paire)

 Ø25 mm x 2 mm L 1000 mm  
Réf : C11 (seule)  
Ø25 mm x 2 mm L 600 mm  
Réf : C12-BA (la paire)

 Crosse de sortie rabattable fixation en applique  
(seule ou à la paire)

 Réf : CR1 (seule)  
CR2-BA (la paire)

\*NOTA : Les échelles de plus de 3 m sont composées d'un stabilisateur en partie basse (conforme à l'évolution de la norme EN 131 en 2018).